

## АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОНИРУЮЩИЙ DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВЫЙ

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный тонирующий акриловый лак DECORIX® предназначен для декорирования поверхности под ценные породы дерева, придания желаемого цвета и подчёркивания естественной текстуры древесины. Создаёт защитно-декоративное покрытие при бытовом применении, декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Применяется для лакирования мебели, дверей, садовой мебели, багета, декорирования помещений и других видов творческих и хозяйственных работ. Лак обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию, обладает оптимальным соотношением твёрдости и эластичности, содержит УФ-фильтры. Образованное покрытие устойчиво к воздействию воды и бытовой химии. Аэрозольный лак удобен для лакирования небольших и труднодоступных поверхностей.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с лаком.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 1–2 тонких слоя с сушкой между слоями 10–15 минут. Для придания светлого оттенка нанесите лак в 1 слой, для тёмного – 2 слоя и более. Для придания большего блеска нанесите поверх тонирующего лака бесцветный акриловый лак.
5. Невысохший лак удалять растворителем, высохший – смывкой DECORIX®.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания лака на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



520  
e Масса нетто:  
200 г



Вредный для здоровья  
Легко воспламеняется



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания лак образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	80%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловые смолы, наполнитель, пигменты, смесь органических растворителей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ













Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,96
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206



## АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОНИРУЮЩИЙ DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВЫЙ

### Лист технической информации

#### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
 Тонирующая сосна / NO.1 0119-01 DX	 4 650070 372185	 1 46 50070 37218 2
 Тонирующий орех / NO.7 0119-02 DX	 4 650070 372178	 1 46 50070 37217 5
 Тонирующий дуб / NO.8 0119-03 DX	 4 650070 372161	 1 46 50070 37216 8
 Венге / NO.5 0119-05 DX	 4 650070 378446	 1 46 50070 37844 3