

АЭРОЗОЛЬНЫЙ УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК DECORIX® • 400 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный удалитель наклеек DECORIX® предназначен для бережного и быстрого удаления компонентов клея самоклеящихся этикеток и наклеек, остатков клеевого слоя от липкой ленты, тонировки, виниловых или иных защитных и декоративных материалов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 1 минуты. Оптимальная рабочая температура баллона от +10°C до +25°C.
- Перед удалением этикетки сделайте пробное нанесение на небольшой участок поверхности для проверки состава к основе под клеевым слоем.
- Для удаления клеевого слоя нанесите состав с расстояния 20–25 см равномерным слоем на обрабатываемую поверхность и через несколько минут удалите состав мягкой тканью, бумажной салфеткой или скребком входящим в комплект. Для удаления самоклеящейся бумажной этикетки необходимо выдержать состав на обрабатываемой поверхности несколько минут. При необходимости повторите обработку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания удалителя наклеек на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несет всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Гликоловый эфир.
Внешний вид	Бесцветный, допускается незначительное помутнение.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Расход	1–1,5 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Вода, гликоловый эфир, неионные ПАВ, отдушка, специальные добавки, пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объем баллона, мл	400
Вес баллона брутто, г	250
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,34
Объем коробки, куб. м	0,0088
Размер коробки, мм:	
• высота	236
• ширина	222
• глубина	168



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ

Удалитель наклеек универсальный

0146-01 DX

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА

4 650 070 377 173

ШТРИХ-КОД КОРОБКИ

1 46 500 70 377 17 0