

КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-СКЛЕИВАНИЯ DECORIX® (НАБОР В ПЛЁНКЕ: СУПЕР-КЛЕЙ • 25 г + АЭРОЗОЛЬНЫЙ АКТИВАТОР • 140 мл)

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ DECORIX® – это набор из быстро полимеризующегося супер-клея (**Компонент А**) и аэрозольного активатора (**Компонент Б**). Клей обеспечивает высокую прочность склеивания и быстрое высыхание клеящего слоя. Не стекает с вертикальных поверхностей, идеально подходит для склеивания материалов в различных сочетаниях: древесины, МДФ, ДВП, кожи, резины, камня, большинства пластмасс, металла, керамики и т. п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1 минуты. Рабочая температура склеивания от -10°C до +30°C.
3. На одну из поверхностей нанести клей (**Компонент А**).
4. На другую – распылить аэрозольный активатор (**Компонент Б**).
5. Поверхности крепко прижать друг к другу.



ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить клей в плотно закрытом флаконе. Хранить набор в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ **Компонент А** - 3 года, **Компонент Б** - 5 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



Компонент А



Компонент Б



КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-СКЛЕИВАНИЯ DECORIX® (НАБОР В ПЛЁНКЕ: СУПЕР-КЛЕЙ • 25 г + АЭРОЗОЛЬНЫЙ АКТИВАТОР • 140 мл)

Лист технической информации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачное вещество.
Температура окружающей среды при нанесении	от -10°C до +30°C
Расход	Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет:	
• Компонент А	3
• Компонент Б	5
Класс пожарной опасности	2
Состав	
• Компонент А	Цианоакрилат.
• Компонент Б	Смесь органических растворителей, функциональные добавки, углеводородный пропеллент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Масса нетто (Компонент А), г	16
Масса брутто (Компонент А), г	25
Количество флаконов в коробке (Компонент А), шт.	72
Объём баллона (Компонент Б), мл	140
Масса нетто (Компонент Б), г	59
Масса брутто (Компонент Б), г	108
Количество баллонов в коробке (Компонент Б), шт.	72
Масса брутто набора, г	134
Масса брутто коробки, кг	10,25
Объём коробки, куб. м	0,0402
Размер коробки, мм:	
• высота	420
• ширина	290
• глубина	330



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД НАБОРА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Двухкомпонентный клей (набор) 0151-04 DX	4 6 10 122 113 2990	1 46 10122 13299 7