

АЭРОЗОЛЬНАЯ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ DECORIX® • 780 мл • МАТОВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная грунтовка DECORIX® предназначена для подготовки поверхностей перед последующим окрашиванием любыми видами лакокрасочных материалов при бытовом применении, декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Грунтовка применяется для увеличения адгезии окрашиваемой поверхности с последующими слоями наносимых материалов, укрепления слабых поверхностей и снижения расхода последующих слоёв краски, лака или эмали. Грунтовка обладает прекрасными порозаполняющими свойствами, образуя равномерно впитывающую поверхность. Аэрозольная грунтовка удобна для нанесения на труднодоступные поверхности. Идеально подходит для поверхностей из металла, древесины, бетона, камня, стекла, картона, керамики и некоторых видов пластмасс.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед применением грунтовки отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Прочно держащиеся покрытия и глянцевые поверхности отшлифовать.
3. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие грунтованию, с помощью малярной ленты и / или плёнки.
4. Перед началом работ баллон тщательно взболтать, пока шарики внутри баллона не будут свободно перемещаться.
5. Наносить грунтовку при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.
6. Перед грунтованием нанести пробный слой на небольшом участке для проверки основы на совместимость с грунтовкой.
7. Наносить грунтовку равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1–2 тонких слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 30 минут.
8. После грунтования очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков грунтовки из распылительного клапана.
9. Невысохшую грунтовку удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски DECORIX®.
10. Высыхание поверхности перед нанесением финишного покрытия – не менее 20 минут при температуре +20°C и относительной влажности 65%.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдавливания баллона. СРОК ХРАНЕНИЯ: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунтовки на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжительном затруднительном дыхании, немедленно обратитесь к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и цвет наклейки на баллоне обозначают цвет грунтовки. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания грунтовка образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	не менее 30
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время высыхания перед нанесением финишного покрытия не менее, мин	не менее 20
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	4–6 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, наполнитель, акриловые смолы, смесь органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	780
Вес баллона брутто, г	590
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	7,32
Объём коробки, куб. м	0,0161
Размер коробки, мм:	
• высота	288
• ширина	272
• глубина	206



АЭРОЗОЛЬНАЯ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ DECORIX® • 780 мл • МАТОВАЯ**Лист технической информации****ПАЛИТРА**

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Белый / A824 0154-24 DX	4 650070 378941	1 46 50070 37894 8
Серый / A10 0154-10 DX	4 650070 378934	1 46 50070 37893 1
Чёрный / A802 0154-02 DX	4 650070 378927	1 46 50070 37892 4