

## ПРОПИТКА ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ DECORIX® • 335 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Водоотталкивающая пропитка DECORIX® предназначена для защиты от воды и жидких загрязнений. Подходит для обработки обуви и одежды из кожи, замши, нубука и текстиля. Проникает в структуру материала, создает на его поверхности гидрофобное дышащее покрытие. Препятствует образованию водных и солевых разводов.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Рекомендуется провести пробное нанесение на небольшом участке поверхности для исключения несовместимости.
3. Наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C равномерными движениями на чистую сухую поверхность с расстояния 20–30 см. Для максимального эффекта рекомендуется наносить 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут.

#### ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Фторопласт
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	30
Расход	1,5–2 кв. м.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Фторопласт, комбинированный органический растворитель, пропан-бутан.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	335
Вес баллона брутто, гр	240
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,10
Объём коробки, куб. м	0,0077
Размер коробки, мм:	
• высота	222
• ширина	168
• глубина	206



#### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Бесцветная 0161-00 DX	4 6 10 12 2 13 26 5 5	1 46 10122 13265 2