

АЭРОЗОЛЬНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 RAL PROFESSIONAL DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1» RAL PROFESSIONAL DECORIX®. В качестве эталона используется каталог цветов RAL CLASSIC K7 (глянцевый). Контроль воспроизводимости цвета осуществляется спектрофотометрическим методом с учётом допустимых норм отклонений (dE) по существующим ГОСТ и ТУ. При нанесении грунт-эмали на материалы с разнородной фактурой возможно допустимое отклонение цвета от эталона. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона и минеральных поверхностей. Сочетает в себе свойства нейтрализатора коррозии, грунтовки и защитно-декоративной эмали («3 в 1»), что позволяет сократить время на подготовку поверхности перед окрашиванием. Применяется для ремонтного окрашивания металлических изделий, инструментов и других видов работ.

Аэрозольная грунт-эмаль по ржавчине «3 В 1» удобна для окрашивания не больших поверхностей и труднодоступных мест. Грунт-эмаль образует гладкое покрытие, устойчивое к выцветанию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить от слабых и осыпающихся слоёв ржавчины, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с грунт-эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 2–3 слоя с сушкой между слоями 30 минут.
5. Невысохшую грунт-эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски DECORIX®.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунт-эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и цвет наклейки на баллоне обозначают цвет грунт-эмали. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания, грунт-эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Согласно каталогу цветов.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	30 мин
Время высыхания до степени 3 «на отлип», мин	> 30 мин
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением и зависит от цвета грунт-эмали и количества слоёв.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Антикоррозийная смесь, пигменты, наполнитель, акриловые смолы, смесь органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	345
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,44
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206



АЭРОЗОЛЬНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 RAL PROFESSIONAL DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Сигнальный белый глянцевый / RAL 9003 0162-9003 DX	4 610122 133041	1 46 10122 13304 8
Глубокий чёрный глянцевый / RAL 9005 0162-9005 DX	4 610122 133058	1 46 10122 13305 5
Шоколадно-коричневый глянцевый / RAL 8017 0162-8017 DX	4 610122 133034	1 46 10122 13303 1
Графитовый серый глянцевый / RAL 7024 0162-7024 DX	4 610122 133027	1 46 10122 13302 4
Зелёный мох глянцевый / RAL 6005 0162-6005 DX	4 610122 133010	1 46 10122 13301 7
Винно-красный глянцевый / RAL 3005 0162-3005 DX	4 610122 133003	1 46 10122 13300 0
Светло-серый глянцевый / RAL 7035 0162-7035 DX	4 610122 135311	1 46 10122 13531 8
Антрацирово-серый глянцевый / RAL 7016 0162-7016 DX	4 610122 135328	1 46 10122 13532 5
Глубокий черный матовый / RAL 9005 0162-9005m DX	4 610122 135335	1 46 10122 13533 2