

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Антискользящее средство DECORIX® предназначено для создания шероховатого износостойкого покрытия, обеспечивающего безопасное и комфортное перемещение по влажным и скользким поверхностям. Предназначено для нанесения на керамическую плитку, камень, керамогранит, древесину, металл, бетон и лакированные поверхности. Применяется на лестничных ступенях, в санузлах, кромке бассейнов, на кухнях и в столовых, на пандусах, трапах, палубах и в других местах с высокой вероятностью падений. Образованное покрытие устойчиво к воздействию бытовых моющих средств, не отслаивается и не растрескивается. Подходит для мест с высокой проходимостью, внутри и снаружи помещений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.
3. Оптимальная температура нанесения от +10°C до +25°C. Избегать распыления в ветреную и пыльную погоду.
4. Баллон тщательно взболтать. Нанести на малозаметный участок для проверки состава на совместимость с обрабатываемой поверхностью. Равномерно распылить с расстояния 20–25 см в 2–3 тонких слоя, с промежуточной сушкой между слоями 5 минут. Во время нанесения периодически встряхивать баллон.
5. Невысохшее покрытие удалять растворителем, высохшее — смывкой для краски DECORIX®.
6. Для сохранения антискользящих свойств рекомендуется обновлять покрытие по мере износа. **ВНИМАНИЕ!** Во время уборки не использовать щётки и щелочные составы.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! **СРОК ГОДНОСТИ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! **Огнеопасно!** Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Бесцветное 0167-00 DX	4 6 10 1221 1356 4 9	1 46 10122 13564 6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания покрытие образует однородную с мелкозернистой структурой поверхность.
Блеск	матовый
Цвет покрытия	Бесцветное
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Время высыхания между слоями, мин	5
Время высыхания до степени 3, ч	не менее 1
Время полного высыхания, ч	не менее 12
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Расход	Баллон позволяет обработать до 2 кв. м поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловые смолы, смесь органических растворителей, наполнитель, диметилловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,44
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205

