

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ КЛЮЧ DECORIX® • 210 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкий ключ DECORIX® облегчает демонтаж заржавевших резьбовых соединений, прикипевших болтов и гаек, защищает от коррозии и окисления, смазывает различные механизмы, дверные петли, вытесняет влагу с металлических поверхностей и поверхности проводов. Жидкий ключ DECORIX® обладает повышенными антикоррозионными и смазочными свойствами, образуя стойкую к коррозии защитную пленку. Идеально подходит для смазки и консервации различных частей и механизмов. Не агрессивен к лакокрасочным покрытиям, пластику, резине.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед началом работ баллон тщательно взболтать.
2. Нанести на обрабатываемую поверхность с небольшого расстояния и дать впитаться.
3. При необходимости повторить обработку.
4. Для обработки труднодоступных мест используйте прилагаемую к баллону трубку.
5. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная жидкость.
Основа	Силиконовое масло.
Плотность при 20°C, гр/см³	0,74–0,75
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Силиконовое масло, антикоррозийный агент (сульфонат бария), минеральные масла, органические растворители, диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Вес баллона брутто, гр	160
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Вес коробки, кг	4,05
Объём коробки, куб. м	0,0121
Размер коробки, мм:	
• высота	160
• ширина	226
• глубина	335



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Жидкий ключ DECORIX • 210 мл 0402-02 DA	4 650070 370600	1 46 50070 37060 7