

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ DECORIX® • 210 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Размораживатель замков с силиконом Lock De-Icer DECORIX® быстро размораживает лёд в автомобильных замках, одновременно смазывает механизмы, вытесняет воду и препятствует повторному замерзанию. Позволяет сэкономить время на подготовку автомобиля к движению. Легко и быстро размораживает сильно обледеневшие механические соединения, личинки замков (дверей, багажника, бытовых замков) и другие подвижные соединения, эксплуатируемые при отрицательных температурах. Безопасен для лакокрасочного покрытия, пластика, хрома и резины. Для предотвращения замерзания личинок замков рекомендуется проводить обработку после каждой мойки автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для размораживания замков обильно впрыснуть состав в личинку замка. Для работы в труднодоступных местах используйте специальную трубочку, находящуюся в комплекте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -50°C до +50°C!
СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Размораживатель замков с силиконом 0410-02 DA	4 650070 1379795	1 46 50070 37979 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная жидкость.
Основа	Технический этиловый спирт (денатурат), пропиленгликоль.
Плотность при 20°C, гр/см ³	0,78–0,81
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Температура окружающей среды при нанесении	до -50°C
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Технический этиловый спирт (денатурат), пропиленгликоль, силиконовое масло, пропеллент (диметиловый эфир).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Масса брутто баллона, г	140
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Масса брутто коробки, кг	3,59
Объём коробки, куб. м	0,00115
Размер коробки, мм:	
• высота	155
• ширина	224
• глубина	334

