

ЖИДКИЙ КЛЮЧ MobiCAR® • 335 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный Жидкий ключ MobiCAR® предназначен для облегчения демонтажа заржавевших резьбовых соединений, прикипевших болтов и гаек. Обладает повышенными антикоррозийными и смазочными свойствами, образуя стойкую к коррозии защитную пленку.

- Быстро проникает в соединение и разрушает структуру ржавчины и окислов.
- Смазывает различные механизмы, дверные петли, пружины и крепёж.
- Вытесняет влагу с металлических поверхностей.
- Идеально подходит для консервации различных крепежей и механизмов.
- Не агрессивен к лакокрасочным покрытиям, пластику и резине.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встряхнуть баллон 1 минуту и закрепить трубку-аппликатор на распылитеle.
- Нанести с небольшого расстояния и дать впитаться.
- Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок хранения от даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Керосин, парафиновое масло, базовое смазочное масло, антикоррозийный агент (сульфонат бария), диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	335
Вес баллона брутто, г	260
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,25
Объём коробки, куб. м	0,0077
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	168
• глубина	222



АССОРТИМЕНТ

НАЗВАНИЕ И АРТИКУЛ

Жидкий ключ

0519-01 МС

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА

4 650 070 3775 62

ШТРИХ-КОД КОРОБКИ

1 46 500 70 3775 6 9