

## РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЁКОЛ И ЗАМКОВ MobiCAR® • 520 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Размораживатель стёкол и замков MobiCAR® предназначен для удаления наледи со стёкол, зеркал, щётки стеклоочистителя, фар автомобиля и размораживания замков. Состав из специальных органических растворителей ускоряет процесс размораживания. Безопасен для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей. Крышка со скребком позволяет быстро удалить остатки наледи.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Удалить щёткой рыхлый снег. Перед использованием встряхнуть баллон несколько раз.
2. Распылить состав с расстояния 20–30 см.
3. В течение 2–3 минут состав действует, после чего оттаявший лёд можно удалить с помощью автомобильных дворников или скребка, которым оснащен баллон. Избежать сильного нажатия на колпачок-скребок во время удаления наледи во избежание повреждения стеклянных и пластиковых поверхностей. Не применять колпачок-скребок на лакокрасочном покрытии.
4. Для размораживания замков вставить трубочку распылителя в личинку замка и впрыскивать состав в течение 2–3 секунд. При необходимости повторить процедуру.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Технический этиловый спирт
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Температура окружающей среды при нанесении	до –50°C
Время действия, мин	2–3
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Технический этиловый спирт (денатурат), этиленгликоль, пропан-бутан.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес брутто баллона, г	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес брутто коробки, кг	4,46
Объём коробки, куб. м	0,0119
Размер коробки, мм:	
• высота	214
• ширина	272
• глубина	206



#### НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ 0543-00 MC	4 610122 132532	1 46 10122 13253 9