

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ БЕЛАЯ MobiCAR® • 210 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Смазка литиевая белая MobiCAR® предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач, различных механизмов и резьбовых соединений. Устраняет скрип дверных петель и снижает вероятность заклинивания тросов, приводов и замков. Обеспечивает длительный эффект смазывания, обладает повышенной вязкостью и высокой механической стабильностью. Не меняет своих свойств при перепаде температур, обладает превосходным антикоррозионным действием и водоотталкивающими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Встряхнуть баллон 1 минуту и закрепить трубку-аппликатор на распылителе.
2. Нанести с небольшого расстояния и дать впитаться.
3. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Минеральные масла, литиевый загуститель.
Внешний вид	Однородная масса светло-жёлтого цвета
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Комбинированный органический растворитель, минеральные масла, литиевый загуститель, пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Масса брутто баллона, г	151
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Масса брутто коробки, кг	3,92
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	224
• ширина	334
• глубина	155



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Смазка литиевая белая 0545-01 MC	4 610122 132587	1 46 10122 13258 4