

# СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ С РОЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ MobiCAR® • 50 мл

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Смазка силиконовая с роликовым аппликатором MobiCAR® предназначена для обработки резиновых уплотнителей дверей, багажника, капота и окон в домах. Предотвращает примерзание, старение и растрескивание. Роликовый аппликатор обеспечивает экономичное использование. Регулярное применение восстанавливает эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнителей. Применяется до -20°C.

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Тщательно взболтать флакон.
2. Нанести смазку на чистые резиновые уплотнители.
3. При необходимости растереть места нанесения сухой тканью.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в крытом, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять флакон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 5 лет с даты изготовления, указанной на этикетке.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе применять защитные перчатки. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза или на слизистую оболочку немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с флаконом и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Не подлежит обязательной сертификации.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

Объём 50 мл



TU 2384-012-53928498-2010

### НОМЕНКЛАТУРА

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ                          | ШТРИХ-КОД ФЛАКОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ |
|--|-------------------|-------------------|
| Смазка силиконовая для резиновых уплотнителей 0547-00 MC |                   |                   |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Способ нанесения                           | Роликовое нанесение.            |
| Внешний вид                                | Прозрачная бесцветная жидкость. |
| Температура окружающей среды при нанесении | от -20°C до +50°C               |
| Морозостойкость                            | да                              |
| Срок хранения с даты изготовления, лет     | 5                               |
| Класс пожарной опасности                   | 2                               |
| Состав                                     | Смесь силиконовых полимеров.    |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Объём флакона, мл                  | 50     |
| Масса брутто флакона, г            | 81     |
| Количество флаконов в коробке, шт. | 28     |
| Масса брутто коробки, кг           | 2,3    |
| Объём коробки, куб. м              | 0,0054 |
| Размер коробки, мм:                |        |
| • высота                           | 125    |
| • ширина                           | 270    |
| • глубина                          | 160    |

