

# АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА С КРУПНОЙ ТЕКСТУРОЙ MAXI TEXTURE MobiCAR® • 520 мл

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная краска с крупной текстурой MAXI TEXTURE MobiCAR® предназначена для создания рельефной поверхности при ремонтной покраске пластмассовых и металлических деталей автомобилей. Воссоздаёт внешнюю структуру пластмассовых деталей, скрывает неровности и участки локального ремонта. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям, истиранию и атмосферным осадкам. Защищает металлические поверхности от коррозии. Подходит для декорирования элементов отделки помещений и предметов, покраски техники и инструментов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. При необходимости для улучшения адгезии отшлифовать поверхность абразивом Р320 или Р400.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с краской. Плотность текстуры достигается изменением расстояния до поверхности и количества слоёв.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–35 см в 1–2 слоя с сушкой между слоями 5 минут.
5. Невысохшую краску удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски MobiCAR®.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок годности 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания краски на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет краски. Товар сертифицирован.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания краска образует равномерную структурную крупнозернистую поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	5
Время высыхания до степени 3, мин	15
Полное высыхание покрытия не менее, ч	1
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Расход	до 2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением и зависит от количества слоёв.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, г	345
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,30
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205



**АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА С КРУПНОЙ ТЕКСТУРОЙ MAXI TEXTURE MobiCAR® • 520 мл**
**Лист технической информации**
**ПАЛИТРА**

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
 Чёрная текстурная 0557-01 MC	 4 610122 135731	 1 46 10122 13573 8
 Серая текстурная 0557-02 MC	 4 610122 135786	 1 46 10122 13578 3
 Белая текстурная 0557-03 MC	 4 610122 135779	 1 46 10122 13577 6