

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ 1К ЭПОКСИДНЫЙ С ЦИНКОМ MobiCAR® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный грунт 1К эпоксидный с цинком MobiCAR® предназначен для подготовки поверхности кузова автомобиля и других металлических поверхностей перед последующей покраской большинством видов лакокрасочных материалов. Благодаря эпоксидной основе и цинку обеспечивает максимальную защиту металла от коррозии. Эпоксидный грунт увеличивает адгезию к чёрным и цветным металлам, нержавеющей стали, алюминиевым и оцинкованным поверхностям. Образует равномерный слой с высокой заполняющей способностью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, отшлифовать металл мелкозернистой наждачной бумагой, обезжирить и просушить. Наносить грунт на чистый металл.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с грунтом.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1–2 тонких слоя с сушкой между слоями 10–15 минут.
5. При необходимости обработать высохший грунт наждачной бумагой P600 или P800.
6. Невысохший грунт удалять растворителем, высохший — смывкой для краски MobiCAR®.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок годности: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, органы дыхания (респиратор) и глаза (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунта на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет наклейки на баллоне обозначает цвет грунта. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Серый 0561-00 MC	4 6 10 122 1135564	1 46 10122 13556 1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Эпоксидная смола
Внешний вид	После высыхания грунт образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Серый.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	не менее 15
Время полного высыхания, ч	не менее 1
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да.
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Эпоксидная смола, цинковые компоненты, пигменты, наполнитель, смесь органических растворителей, диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	347
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,44
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205

