

## АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ MobiCAR® • 335 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Антизапотеватель MobiCAR® предотвращает запотевание автомобильных стёкол, зеркал заднего вида, стеклянных и зеркальных поверхностей в помещениях. Создаёт полимерную плёнку, препятствующую образованию микрокапель конденсата в условиях высокой влажности. Улучшает видимость, повышает комфорт и увеличивает безопасность при движении. Не оставляет следов, разводов и бликов. Не агрессивен к пластмассам и резине.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Очистить внутреннюю поверхность стекла автомобиля от загрязнений, масляной плёнки и просушить.
2. Баллон тщательно взболтать. Оптимальная температура нанесения и поверхности от +10°C до +25°C.
3. Равномерно распылить на поверхность стекла тонким слоем с расстояния 15–20 см. При попадании средства на необработываемые поверхности нужно удалить его с помощью впитывающего материала.
4. Не дожидаясь высыхания состава, растереть круговыми движениями, не оставляющей ворса чистой мягкой тканью, и слегка отполировать до прозрачности стекла. Повторять обработку по мере снижения эффекта антизапотевания.

#### ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Антизапотеватель 0562-00 MC	4 6 10 122 1 3563 2	1 46 10122 13563 9



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Пропеллент	Сжиженный нефтяной газ.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Деионизированная вода, изопропанол, бензоат натрия, силиконы, сжиженный нефтяной газ.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	335
Вес баллона брутто, г	270
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,30
Объём коробки, куб. м	0,0088
Размер коробки, мм:	
• высота	207
• ширина	215
• глубина	162

