

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГРУНТ HS 1K MobiCAR® • 520 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный грунт HS 1K MobiCAR® с высоким сухим остатком предназначен для подготовки и защиты кузова автомобиля перед последующим нанесением лакокрасочных материалов. Создает на поверхности быстросохнущее покрытие с высокой адгезией и заполняющей способностью, скрывающей царапины и мелкие дефекты. Благодаря высокому сухому остатку (High Solid) связующего вещества образует более прочную основу при меньшем количестве слоев, сокращая время ремонта и повышая эффективность. Грунт легко шлифуется и образует гладкое, защищающее от коррозии покрытие. Применяется для грунтования металла, стеклопластиков и некоторых видов пластмасс с последующей покраской большинством видов эмалей.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, последовательно обработать абразивом P120 и P240, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с грунтом.
4. Наносить грунт при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2 слоя с сушкой между слоями 5 минут.
5. После высыхания, при необходимости, последовательно отшлифовать абразивами P400, P500 и P600.
6. После грунтования очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков грунта из распылительного клапана.
7. Невысохший грунт удалять растворителем, высохший – смывкой MobiCAR®.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунта на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несет всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет грунта. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Модифицированные акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания грунт образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	5
Время высыхания до степени 3, мин	5
Время полного высыхания, ч	не менее 1
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	до 2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Модифицированные акриловые смолы, пигменты, наполнитель, смесь органических растворителей, пропеллент (диметиловый эфир).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, г	345
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,44
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГРУНТ HS 1K MobiCAR® • 520 мл****Лист технической информации****ПАЛИТРА**

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Чёрный 0565-01 MC	4 6 10 122 1 3 5 7 2 4	1 46 10122 13572 1
Серый 0565-02 MC	4 6 10 122 1 3 5 7 1 7	1 46 10122 13571 4
Белый 0565-03 MC	4 6 10 122 1 3 5 7 0 0	1 46 10122 13570 7