

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ 1К КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ MobiCAR® • 650 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный быстросохнущий грунт кислотный 1К протравливающий MobiCAR® предназначен для подготовки подверженных коррозии поверхностей деталей автомобилей при ремонтной покраске. Наносится на чистый металл, требует перекрытия вторичным грунтом. Повышает адгезию к любым металлическим поверхностям, в том числе к алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обработать абразивом P320–400, обезжирить и просушить. Наносить грунт на чистый металл.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с грунтом.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1-2 тонких слоя с сушкой между слоями 10–15 минут.

❗ **ВНИМАНИЕ!** Покрытие требует обязательного нанесения вторичного грунта в течение 15 дней. Не совместим с полиэфирными продуктами, в том числе шпатлёвками! 5. Невысохший грунт удалять растворителем, высохший – смывкой для краски MobiCAR®.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 5 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунта на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Жёлто-зелёный	0568-00 MC	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Синтетические модифицированные смолы.
Внешний вид	После высыхания грунт образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Жёлто-зелёный.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10-15
Время высыхания перед нанесением последующего покрытия, мин	не менее 20
Расход	Баллон позволяет загрунтовать до 3–4 кв. м. поверхности.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	5
Класс пожарной опасности	2
Состав	Синтетические модифицированные смолы, кислотный компонент, антикоррозийные добавки, смесь органических растворителей, диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	650
Вес баллона брутто, г	525
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	6,48
Объём коробки, куб. м	0,01336
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	270
• глубина	245

