

АЭРОЗОЛЬНАЯ ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный полироль для приборной панели DECORIX® предназначен для ухода за внутренними поверхностями из пластика, винила, кожи и дерева. Прекрасно очищает и обновляет внешний вид приборной панели и придаёт эффект новизны. Удаляет пыль и грязь, жирный блеск и пятна от пальцев с приборной панели и других деталей салона автомобиля. Обладает антистатическим эффектом. Создает защитную пленку, обладает водоотталкивающими свойствами, предотвращает выцветание поверхности. Обладает приятным ароматом, нейтрализующим неприятные запахи, в том числе и запах табака. Подходит также для бытового применения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед началом работ баллон тщательно взболтать.
2. Равномерно распылить полироль на очищаемую поверхность с расстояния не менее 15 см. Точный расход определяется пробным нанесением.
3. Отполировать мягкой тканью.
4. Для создания матовой поверхности слегка протереть деталь влажной тканью после выполнения вышеперечисленных процедур.
5. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.
6. Не использовать в местах, где нежелательно создание скользкой поверхности: на механизмах рулевого управления, рукоятках, педалях, стекле и т. п.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты: кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не утилизировать внутри!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратите работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратитесь к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Полироль для приборной панели DECORIX • 520 мл • Зелёное яблоко 0408-01 DA	4 650070 372680	1 46 50070 37268 7
Полироль для приборной панели DECORIX • 520 мл • Ваниль 0408-02 DA	4 650070 372697	1 46 50070 37269 4
Полироль для приборной панели DECORIX • 520 мл • Лимон 0408-03 DA	4 650070 372703	1 46 50070 37270 0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах	Зелёное яблоко, Ваниль, Лимон.
Основа	Силиконовое масло, смесь органических растворителей.
Пропеллент	Пропан-бутан.
Плотность при 20°C, гр/см³	0,82–0,85
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Смесь органических растворителей, силиконовое масло, специальные добавки, пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	300
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,75
Объём коробки, куб. м	0,0124
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205

