

АЭРОЗОЛЬНЫЙ 1К ПОЛУПРОДУКТ DECORIX® С РАСТВОРИТЕЛЕМ, РАСПЫЛИТЕЛЬ LINDAL • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для заправки готовых однокомпонентных эмалей на органической основе. Сбалансированный состав подходит для большинства типов эмалей. Заправка эмалей в баллон осуществляется при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом. Объем заправляемой эмали не должен превышать 100 мл. Полупродукт оснащён клапаном и распылителем LINDAL.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр. 2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. 3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности. 4. Количество слоёв, время межслойной сушки и время полного высыхания зависят от свойств заправленного в полупродукт лакокрасочного материала. **ВНИМАНИЕ!** Ответственность за качество финишного покрытия несёт заправщик лакокрасочного материала.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Рекомендуемое количество заправляемой эмали, мл, не более	100
Состав	Смесь органических растворителей, диметилвый эфир.
Срок годности	10 лет
Класс пожарной опасности	2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	240
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,10
Объём коробки, куб. м	0,0124
Размер коробки, мм:	
• высота	210
• ширина	267,5
• глубина	207,5



ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



Артикул

0155-00 DX

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА



ШТРИХ-КОД КОРОБКИ

