

## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ RAL PROFESSIONAL DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

DECORIX® RAL professional для ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ – высококачественная быстросохнущая универсальная акриловая эмаль используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое глянцевое покрытие, устойчивое к выцветанию. В качестве эталона используется каталог цветов RAL CLASSIC K7 (глянцевый). Контроль воспроизводимости цвета осуществляется спектрофотометрическим методом с учётом допустимых норм отклонений (dE) по существующим ГОСТ и ТУ. При нанесении эмали на материалы с разнородной фактурой возможно допустимое отклонение цвета от эталона.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед применением эмали отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Прочно держащиеся покрытия и глянцевые поверхности отшлифовать. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку DECORIX®.
3. Наносить эмаль при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.
4. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие окрашиванию, с помощью малярной ленты и/или плёнки.
5. Перед началом работ баллон тщательно взболтать, пока шарики внутри баллона не будут свободно перемещаться.
6. Перед окрашиванием нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
7. Наносить эмаль равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 2–3 тонких слоя с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут.
8. После окрашивания очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков эмали из распылительного клапана.
9. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратите работу и выйдите на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратитесь к врачу и показать баллон.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

|  |  |
|--|--|
| Связующее вещество   | Акриловые смолы.   |
| Внешний вид  | После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
| Блеск  | 98,2%  |
| Цвет покрытия  | Согласно каталогу цветов.  |
| Температура окружающей среды при нанесении   | от +10°C до +30°C  |
| Время высыхания между слоями, мин  | 10–15  |
| Время высыхания до степени 3, мин  | 15   |
| Время полного высыхания, ч   | 24   |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч                              | > 48   |
| Эластичность плёнки при изгибе, мм   | 1  |
| Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см | > 40   |
| Расход   | 2,5–3,5 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.                    |
| Морозостойкость  | да   |
| Срок годности с даты произ-ва, лет   | 10   |
| Класс пожарной опасности   | 2  |
| Состав   | Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей, отдушка. |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Объём баллона, мл                  | 520    |
| Вес баллона брутто, гр             | 385    |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12     |
| Вес коробки, кг                    | 4,91   |
| Объём коробки, куб. м              | 0,0124 |
| Размер коробки, мм:                |        |
| • высота                           | 205    |
| • ширина                           | 275    |
| • глубина                          | 205    |



## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ RAL PROFESSIONAL DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

### Лист технической информации

#### ПАЛИТРА

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ                  | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ  |
|---|-------------------|--------------------|
| Слоновая кость / RAL 1014 0138-1014 DX        | 4 650070 376558   | 1 46 50070 37655 5 |
| Цинково-жёлтый / RAL 1018 0138-1018 DX        | 4 650070 376565   | 1 46 50070 37656 2 |
| Рапсово-жёлтый / RAL 1021 0138-1021 DX        | 4 650070 376572   | 1 46 50070 37657 9 |
| Жемчужно-золотой / RAL 1036 0124-1036 DX      | 4 650070 370792   | 1 46 50070 37648 7 |
| Алый / RAL 2002 0138-2002 DX                  | 4 650070 376589   | 1 46 50070 37658 6 |
| Чистый оранжевый / RAL 2004 0138-2004 DX      | 4 650070 376596   | 1 46 50070 37659 3 |
| Сигнальный красный / RAL 3001 0138-3001 DX    | 4 650070 376602   | 1 46 50070 37660 9 |
| Винно-красный / RAL 3005 0138-3005 DX         | 4 650070 376619   | 1 46 50070 37661 6 |
| Транспортный красный / RAL 3020 0138-3020 DX  | 4 650070 376626   | 1 46 50070 37662 3 |
| Сигнальный фиолетовый / RAL 4008 0138-4008 DX | 4 650070 376633   | 1 46 50070 37663 0 |
| Ультрамарин / RAL 5002 0138-5002 DX           | 4 650070 376640   | 1 46 50070 37664 7 |
| Сигнальный синий / RAL 5005 0138-5005 DX      | 4 650070 376657   | 1 46 50070 37665 4 |
| Генцианово-синий / RAL 5010 0138-5010 DX      | 4 650070 376664   | 1 46 50070 37666 1 |
| Небесно-синий / RAL 5015 0138-5015 DX         | 4 650070 376671   | 1 46 50070 37667 8 |
| Лиственно-зелёный / RAL 6002 0138-6002 DX     | 4 650070 376688   | 1 46 50070 37668 5 |
| Зелёный мох / RAL 6005 0138-6005 DX           | 4 650070 376695   | 1 46 50070 37669 2 |
| Жёлто-зелёный / RAL 6018 0138-6018 DX         | 4 650070 376701   | 1 46 50070 37670 8 |
| Мятно-зелёный / RAL 6029 0138-6029 DX         | 4 650070 376718   | 1 46 50070 37671 5 |
| Сигнальный серый / RAL 7004 0138-7004 DX      | 4 650070 376725   | 1 46 50070 37672 2 |
| Антрацитово-серый / RAL 7016 0138-7016 DX     | 4 650070 376732   | 1 46 50070 37673 9 |
| Графитовый серый / RAL 7024 0138-7024 DX      | 4 650070 376749   | 1 46 50070 37674 6 |
| Галечный серый / RAL 7032 0138-7032 DX        | 4 650070 376756   | 1 46 50070 37675 3 |
| Светло-серый / RAL 7035 0138-7035 DX          | 4 650070 376763   | 1 46 50070 37676 0 |
| Серое окно / RAL 7040 0138-7040 DX            | 4 650070 376770   | 1 46 50070 37677 7 |
| Телегей 4 / RAL 7047 0138-7047 DX             | 4 650070 376787   | 1 46 50070 37678 4 |
| Орехово-коричневый / RAL 8011 0138-8011 DX    | 4 650070 376794   | 1 46 50070 37679 1 |

## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ RAL PROFESSIONAL DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

### Лист технической информации

#### ПАЛИТРА

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ                 | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ  |
|--|-------------------|--------------------|
| Шоколадно-коричневый / RAL 8017 0138-8017 DX | 4 650070 376800   | 1 46 50070 37680 7 |
| Перламутровый медный / RAL 8029 0124-8029 DX | 4 650070 370808   | 1 46 50070 37649 4 |
| Сигнальный белый / RAL 9003 0138-9003 DX     | 4 650070 376817   | 1 46 50070 37681 4 |
| Глубокий чёрный / RAL 9005 0138-9005 DX      | 4 650070 376824   | 1 46 50070 37682 1 |
| Бело-алюминиевый / RAL 9006 0124-9006 DX     | 4 650070 370785   | 1 46 50070 37650 0 |
| Белый / RAL 9010 0138-9010 DX                | 4 650070 376831   | 1 46 50070 37683 8 |
| Транспортный белый / RAL 9016 0138-9016 DX   | 4 650070 376862   | 1 46 50070 37686 9 |
| Транспортный чёрный / RAL 9017 0138-9017 DX  | 4 650070 376848   | 1 46 50070 37684 5 |

#### \*ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА НА КОЛПАЧКЕ БАЛЛОНА

