

## АЭРОЗОЛЬНЫЙ УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК DECORIX® • 400 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК DECORIX® предназначен для бережного и быстрого удаления компонентов клея самоклеящихся этикеток и наклеек, остатков клеевого слоя от липкой ленты, тонировки, виниловых или иных защитных и декоративных материалов. Удалитель наклеек не повреждает поверхность под клеевым слоем и подходит для использования на стеклянных, металлических, пластиковых и керамических поверхностях. Благодаря гелеобразному составу не стекает с вертикальных поверхностей.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 1 минуты. Оптимальная рабочая температура баллона от +10°C до +25°C.
2. Перед удалением этикетки сделайте пробное нанесение на небольшой участок поверхности для проверки состава на нейтральность к основе под клеевым слоем.
3. Для удаления клеевого слоя нанесите состав с расстояния 20–25 см равномерным слоем на обрабатываемую поверхность и через несколько минут удалите состав мягкой тканью, бумажной салфеткой или скребком входящим в комплект. Для удаления самоклеящейся бумажной этикетки необходимо выдержать состав на обрабатываемой поверхности несколько минут. При необходимости повторите обработку.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдвигания баллона. Срок хранения: 8 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания удалителя наклеек на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Удалитель наклеек / STICKER REMOVER 0146-01 DX		



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Гликолевый эфир.
Внешний вид	Бесцветный, допускается незначительное помутнение.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Расход	1–1,5 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Вода, гликолевый эфир, неионные ПАВ, отдушка, специальные добавки, пропан-бутан.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	400
Вес баллона брутто, г	250
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,34
Объём коробки, куб. м	0,0088
Размер коробки, мм:	
• высота	236
• ширина	222
• глубина	168

