

АЭРОЗОЛЬНЫЙ МОВИЛЬ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ АВТОКОНСЕРВАНТ MobiCAR® • 650 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

МОВИЛЬ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ АВТОКОНСЕРВАНТ MobiCAR® предназначен для долговременной антикоррозийной защиты скрытых полостей автомобиля и другой техники (корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника), а также для временной защиты днища кузова, арок колес, порогов. Обладает высокой адгезией и повышенной эластичностью, устойчив к воздействию воды и растворов дорожных реагентов. Уменьшает вибрацию и дорожные шумы. Допускается нанесение Мовиля на ржавые поверхности, а также на старые антикоррозийные покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. По возможности поверхность очистить, обезжирить и просушить.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 2–3 минут.
3. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C. При нанесении на наружные поверхности распылить равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут.
4. Для обработки скрытых полостей и труднодоступных мест использовать прилагаемую к баллону трубочку-аппликатор длиной 40 см с распылителем 360°.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C. Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20°C до +30°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта (кроме авиационного) в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Использовать только по назначению, перед использованием внимательно ознакомиться с информацией, указанной на этикетке! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, статического электричества! Беречь от детей и животных! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении! Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать средства защиты органов зрения, дыхания и кожи (защитные очки, респиратор, спецодежду, перчатки)! При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу – слабое раздражение! Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей! Может вызвать сонливость и головокружение!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой! При вдыхании: свежий воздух, покой! При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу! После работы тщательно вымыть руки! При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку!

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



АССОРТИМЕНТ

НАЗВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Мовиль антикоррозийный автоконсервант 0532-01 MC		



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Пропеллент	Углеродородный пропеллент.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Морозостойкость	да
Срок годности от даты произ-ва, мес	36
Класс пожарной опасности	2
Состав	Нефтяной растворитель > 30%, углеродородный пропеллент 15–30%, масло 5–15%, наполнитель 5–15%, синтетический полимер < 5%, загуститель, ингибитор коррозии < 5%..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	650
Вес баллона брутто, г	475
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	5,86
Объём коробки, куб. м	0,0137
Размер коробки, мм:	
• высота	244
• ширина	272
• глубина	206

