

АНТИГРАВИЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ С ЭФФЕКТОМ ШАГРЕНИ MobiCAR® • 650 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

АНТИГРАВИЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ С ЭФФЕКТОМ ШАГРЕНИ MobiCAR® предназначен для долговременной антикоррозийной защиты нижней части кузова и бамперов, порогов автомобиля и колёсных арок от абразивного воздействия песка и ударов мелкого гравия. Образует прочное и эластичное текстурное покрытие, сохраняющее свойства в широком диапазоне температур. Обладает высокой адгезией и шумоизолирующими свойствами. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Покрытие устойчиво к воздействию дорожных реагентов и соли. После высыхания может окрашиваться большинством эмалей. Идеально для самостоятельного применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 2–3 минут.
3. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 35–40 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями 10–15 минут. После полного высыхания поверхность можно покрасить.
4. Время полного высыхания – не менее 2 часов при температуре +20°C.
5. После нанесения очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков состава из распылительного клапана.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок хранения: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Синтетический каучук.
Внешний вид	Антигравий образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность с эффектом шагрени.
Блеск	Матовый
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время полного высыхания, ч	2
Расход	Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Синтетический каучук, специальный битум, наполнитель, смесь органических растворителей, углеродородный пропеллент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	650
Масса брутто баллона, г	430
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	5,35
Объём коробки, куб. м	0,0135
Размер коробки, мм:	
• высота	245
• ширина	270
• глубина	205



АНТИГРАВИЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ С ЭФФЕКТОМ ШАГРЕНИ MobiCAR® • 650 мл

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Белый 0521-03 MC 	 4 610122 130545	 1 46 10122 13054 2
Серый 0521-02 MC 	 4 610122 130552	 1 46 10122 13055 9
Чёрный 0521-01 MC 	 4 610122 130569	 1 46 10122 13056 6